

NACELLE ALUMINIUM GTWY2

- Verrouillage des stabilisateurs
- Système de chaîne à nivellement automatique
- Interrupteur homme mort
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de descente d'urgence
- Niveau à bulle
- Poches pour chariot élévateur
- Soupape de maintien du vérin

NACELLE ALUMINIUM						
MODELE	GTWY2-6	GTWY2-8	GTWY2-10	GTWY2-12	GTWY2-14	GTWY2-16
PLATEFORME						
Hauteur de travail maximale	8m	10m	12m	14m	16m	18m
Hauteur maximale de la plateforme	6m	8m	10m	12m	14m	16m
Capacité de charge	250kg	250kg	250kg	200kg	200kg	150kg
Nombre d'occupants	2	2	2	2	2	1
Dimensions de la plateforme	1.45m x 0.7m	1.45m x 0.7m	1.45m x 0.7m	1.45m x 0.7m	1.8m x 0.7m	1.8m x 0.7m
DIMENSIONS GÉNÉRALES						
Hauteur totale	1.99m	1.99m	1.99m	1.99m	2.68m	2.68m
Largeur totale	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m
Longueur totale	1.48m	1.48m	1.48m	1.48m	1.88m	1.88m
Envergure des stabilisateurs (ou portée des vérins de stabilisation)	2.1m x 1.7m	2.1m x 1.7m	2.3m x 2.2m	2.5m x 2.4m	2.9m x 2.4m	2.9m x 2.4m
POIDS						
AC	610kg	645kg	715kg	750kg	892kg	996kg
DC	660kg	695kg	765kg	800kg	942kg	1046kg
PUISSANCE						
Courant alternatif (AC)	380V/220V/110V	380V/220V/110V	380V/220V/110V	380V/220V/110V	380V/220V/110V	380V/220V/110V
Moteur à courant alternatif	1.5KW	1.5KW	1.5KW	1.5KW	1.5KW	1.5KW
Courant continu (DC)	2x12V	2x12V	2x12V	2x12V	2x12V	2x12V
Moteur à courant continu	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW	1.6KW
Chargeur	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12V/15A	12V/15A

Effective Date: July, 2024. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation.



Système de chaîne à nivellement automatique



Garde-corps rabattables



Interrupteur homme mort



Verrouillage des stabilisateurs