

HPT20S

TRANSPALETTE MANUEL AVEC PESÉE

Transpalette avec indication du poids

WEIGHING SCALE PALLET TRUCK



NOBLELIFT
We promise, We deliver

Noblelift — Siège social

Add. : 528 Changzhou Road, Taihu
Sous-district, Wuxi 311301, Chine
Tél. : +86 572 6210311 / 6212089
Fax : +86 572 6129336
Web : www.noblelift.com
E-mail : info@noblelift.com



Official website Our Wechat

Noblelift North America Corp.

Add 2461 S Wolf Road, Des Plaines, IL 60018
Noblelift North America Corp.
Add. : 2461 S. Wolf Road, Des
Plaines, IL 60018
Tél. : 847-595-7100 • Fax :
847-595-7200
E-mail : sales@noblelift.com
Web : www.noblelift.com

Noblelift Europe GmbH
Borsigstrasse 9-93092 Barbing,
Allemagne
Tél. : +49 9401 607930
Fax : +49 9401 6079329
Web : www.noblelift-europe.com
E-mail : mail@noblelift-europe.com

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD
Nouveau produit • www.noblelift.com

NEW / Noblelift Products
ARRIVAL

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

www.noblelift.com

HPT20S



HPT20S — CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Écran haute définition**
L'écran LCD haute définition est lisible sous tous les angles. Avec son rétroéclairage, il peut être utilisé dans les environnements sombres.
- **Fonction de totalisation**
Chaque lot peut être pesé plusieurs fois, puis les mesures sont cumulées afin d'obtenir un poids total et d'éviter les surcharges.
- **Changement d'unité**
L'unité de poids peut être commutée librement entre lb et kg selon les besoins de l'utilisateur.
- **Touches multifonctions**
De nombreuses touches, dont les fonctions tare et poids brut, répondent aux différents besoins de pesée.
- **Grandes touches à « clic »**
Lorsqu'il appuie sur une touche, l'opérateur ressent un clic. La commande reste perceptible même avec des gants, si la touche est correctement actionnée.

Précision élevée

Erreur maximale de 0,05 % grâce à quatre capteurs à très haute cohérence. Même si la charge est décentrée ou si le sol n'est pas parfaitement adapté, la précision reste élevée.

Batterie rechargeable intégrée

Batterie rechargeable intégrée de 4 000 mAh. Elle offre durabilité et commodité sans démontage. L'autonomie atteint environ 3 mois par charge ; le courant de fonctionnement est d'environ 1 mA lorsque le rétroéclairage et l'imprimante sont déconnectés.

Imprimante en option

Compatible avec une imprimante externe pour convertir librement les données numériques en étiquettes papier. Protection contre la basse tension incluse.

DONNÉES TECHNIQUES — HPT20S

Identification	Valeur
Désignation fabricant / modèle	HPT20S
Mode de fonctionnement	Manuel
Capacité nominale Q (kg)	2000
Centre de charge c (mm)	600
Distance de charge x (mm)	603 / 933
Empattement y (mm)	1195 / 1265
Poids	
Poids en service (kg)	94 / 97
Charge sur essieu, avant/arrière (kg)	616 / 1478 — 665 / 1432
Charge sur essieu, non chargé (kg)	62 / 32 — 64 / 33
Roues / châssis	
Type de pneus	PU / Rubber / Nylon
Dimensions des pneus	Ø 180 × 50
Nombre de roues, avant / arrière	2 / 4 — 2 / 2 ou 2 / 4
Voie avant b10 (mm)	130
Voie arrière b11 (mm)	375 (510)
Dimensions principales	
Hauteur de levée h3 (mm)	115
Hauteur du timon en position conduite h14 (mm)	1207
Hauteur du timon, min./max. (mm)	200
Hauteur hors tout h1 (mm)	835
Longueur hors tout l1 (mm)	1569 / 1693
Longueur des fourches l2 (mm)	417
Largeur hors tout b1 (mm)	557 / 692
Dimensions des fourches s/e/l (mm)	50 / 182 / 1150 — 50 / 182 / 1220
Largeur extérieure des fourches b5 (mm)	557 / 692
Garde au sol, centre de l'empattement m2 (mm)	26
Largeur d'allée pour palettes 1000×1200 Ast (mm)	1833 / 1903
Largeur d'allée pour palettes 800×1200 Ast (mm)	1833 / 1903
Rayon de braquage Wa (mm)	1346 / 1416
Performances	
Vitesse de translation chargé / déchargé (m/s)	0,01 / 0,06
Affichage	
Tension / capacité nominale de la batterie	6 V / 4,5 Ah